



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**803**

1000145618

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Bagger](#) >> [Kettenbagger](#) >> [Konventionelle Kettenbagger](#) >> **803**



**803**

Materialnummer 1000145618

Der kleinste Bagger im Sortiment überzeugt durch höchste Motorleistung und ist perfekt für Renovierungen und Abbrucharbeiten geeignet. Die Option dualpower ermöglicht komplett emissionsfrei zu arbeiten und eröffnet so weitere Einsatzmöglichkeiten insbesondere in Innenbereichen.

## Produktdetails

- Klappbarer ROPS- Sicherheitsbügel
- Serienmäßige Einwege-Zusatzhydraulik
- Höchste Motorleistung seiner Klasse
- Hydraulisches Telefahwerk mit Planierschildverbreiterung
- Einfacher Transport per PKW-Anhänger

### Standard Maschine

#### Allgemein

- Gummikette 180 mm
- Planierschild
- Arbeitsscheinwerfer am Hubarm
- Bedienungsanleitung
- Verstellbarer Fahrersitz mit Kunstlederbezug
- Klappbarer ROPS-Sicherheitsbügel
- Verschlauchung Zusatzhydraulik

#### Motor

- Wassergekühlter Yanmar-Dieselmotor, Modell 3TNV70, 3-Zylinder / 854 ccm, Nettoleistung nach ISO 9,9 kW (13,5 PS), Nenndrehzahl 2.100 min<sup>-1</sup> (Stufe 5)

#### Hydraulik

- Mechanische Steuerung mit Hebelbedienung
- Ventilsteuerung nach ISO

- Ventilsteuerung nach ISO
- Zusatzhydraulikanschlüsse für 1 Bewegungsrichtung am Hubarm
- Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk von 700 mm bis 860 mm, inkl. Planierschildverbreiterungen

## **Lieferumfang**

Maschine

## Technische Daten

803

<b>MECH. ANGABEN</b>	Metrisch
Breite	730 mm
Grabtiefe (max.)	1.763 mm
Betriebsgewicht (min.-max.)	1.029 - 1.115 kg
Länge	2.746 mm
Höhe	1.507 mm

<b>BETRIEBSSTOFFE</b>	Metrisch
Kraftstoffspezifikation	Diesel EN 590
Tankinhalt	10,00 l

<b>HYDRAULIK</b>	Metrisch
Fördermenge	23 l/min
Hydraulikpumpe	ZRP
Tankinhalt	14 l
Betriebsdruck Drehwerk	70,0 bar
Arbeitsdruck Hydraulik	170,0 bar

<b>TRANSPORT UND LAGERUNG</b>	Metrisch
Transportgewicht	932,00 kg

<b>UMWELTKENNDATEN</b>	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, (China III)
Schalleistung LWA, garantiert	93,0 dB(A)

<b>FAHRWERK</b>	Metrisch
Arbeitsdruck Hydraulik	170 bar

<b>VERBRENNUNGSMOTOR</b>	Metrisch
Bohrung	70 mm
Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor
Schräglage max.	30,0 °
Nennleistung	9,9 kW, 9,9 kW
Nenndrehzahl	2.100 1/min, 2.100 1/min
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, (China III)
Batterie Kapazität (Nennwert)	20 Ah
Motorhersteller	Yanmar, Yanmar
Hub	74 mm
Starterbatterie Spannung	12 V, 12 V
Motorbezeichnung	3TNV70, 3TNV70
Kühlung	Wasserkühlung, Wasserkühlung
Hubraum	854 cm <sup>3</sup> , 854 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3, 3

<b>MECH. LEISTUNGSANGABEN</b>	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit	1,8 km/h
Oberwagendrehzahl	8,00 1/min
Reißkraft	4,50 kN
Losbrechkraft	8,90 kN

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.