ET24
1000258192



ET24

Materialnummer 1000258192

Der ET24 zählt zu den universell einsetzbarsten Kompaktbaggern seiner Klasse. Er verbindet kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht mit einer hohen Hub- und Grabkraft.

Produktdetails

•Innovatives Frontscheibensystem
•Komfortable, vollverglaste Fahrerkabine
•Leistungsstarker Antrieb
•VDS Vertical Digging System
•Hydraulisch vorgesteuerte Fahrpedale

Standard Maschine

Allgemein

•Gummikette 250 mm
•Planierschild
•LED-Arbeitsscheinwerfer am Hubarm
•Werkzeugsatz inkl. Fettpresse und Bedienungsanleitung
•Wasserdichte, abschließbare Dokumentenbox

Motor

•Wassergekühlter Yanmar-Dieselmotor, Modell 3TNV76, 3-Zylinder / 1.116 ccm, Nettoleistung nach ISO 13,8 kW (18,8 PS), Nenndrehzahl 2.200 min-1 (Stufe 5)

Canopy

•Verstellbarer Komfortsitz mit Kunstlederbezug und Sicherheitsgurt, Canopy (und Kabine) erfüllt die aktuellen ROPS, TOPS und FOPS* Bestimmungen
•*FOPS (Level I und II) nur mit zusätzlichem Schutzgitter

Hydraulik

•Doppelverstell- und 2 Zahnradpumpen (26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min)
•Summenleistungsregelung

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

•Hydraulische Vorsteuerung mit Joystick-Bedienung
•Ventilsteuerung nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO
•Zusatzhydraulikanschlüsse für zwei Bewegungsrichtungen am Löffelstiel
•2 Fahrgeschwindigkeiten
•Hydraulisch gedämpfte Fahrpedale und Fahrhebel
•Hydraulikölkühler

Lieferumfang

Maschine

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

ET24

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	1.400 mm
Grabtiefe (max.)	2.602 mm
Betriebsgewicht (min.-max.)	2.200 - 2.746 kg
Länge	4.022 mm
Höhe	2.392 mm

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Kraftstoffspezifikation	Diesel EN 590

TRANSPORT UND LAGERUNG	Metrisch
Transportgewicht	2.057,00 kg

HYDRAULIK	Metrisch
Fördermenge	78 l/min
Fördermenge max.	78 l/min
Hydraulikpumpe	Doppelverstell- u. 2 Zahnradp.
Tankinhalt	19 l
Betriebsdruck Drehwerk	150,0 bar
Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Schallleistung LWA, garantiert	93,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA	76,0 dB(A)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

FAHRWERK	Metrisch
Arbeitsdruck Hydraulik	240 bar

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Bohrung	76 mm
Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor
Schräglage max.	30,0 °
Nennleistung	13,8 kW, 13,8 kW
Nenndrehzahl	2.200 1/min, 2.200 1/min
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, EU Stage V
Batterie Kapazität (Nennwert)	44 Ah
Motorhersteller	Yanmar, Yanmar
Hub	82 mm
Starterbatterie Spannung	12 V
Motorbezeichnung	3TNV76, 3TNV76-SNSE12V
Kühlung	Wasserkühlung, Wasserkühlung
Hubraum	1.116 cm3, 1.116 cm3
Zylinder	3, 3

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h
Oberwagendrehzahl	10,00 1/min
Reißkraft	15,00 kN
Losbrechkraft	21,80 kN

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.