ET145
1000324381



ET145

Materialnummer 1000324381

Als einer der weltweit größten Kompaktbagger verbindet der ET145 die Produktivität eines großen Modells mit den Vorteilen eines Kompaktbaggers.

Produktdetails

•Schwenkkonsole
•Komfortable, vollverglaste Fahrerkabine
•Display, 7" in Kombination mit Rückfahrkamera
•Bis zu 5 Zusatzsteuerkreise ab Werk
•AUX I
•AUX II

Standard Maschine

Allgemein

•Stahlkette 500 mm
•Planierschild
•Arbeitsscheinwerfer am Hubarm, Dach vorne und hinten, seitlich und vorne im Chassis
•Werkzeugsatz inkl. Fettpresse und Bedienungsanleitung

Motor

•Wassergekühlter Perkins Turbo-Dieselmotor, Modell 904J-E36TA, 4-Zylinder / 3.621 ccm, Nettoleistung nach ISO 14396: 55,4 kW (75,3 PS), Nenndrehzahl 1.850 min/1 (Stufe 5)
•Leerlaufdrehzahlautomatik
•Viskoselüfter
•Dieselbetankungspumpe

Kabine

•Verglaste Sicherheitskabine, Klimaautomatik, Schiebefenster seitlich, Frontscheibe nach innen versenkbar, Scheibenwisch/waschanlage, vollständige Innenauskleidung
•Kabine erfüllt die aktuellen ROPS, TOPS und FOPS* Bestimmungen
•*FOPS (Level I oder II) nur mit zusätzlichem Schutzgitter

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

•CD-Radioset mit Antenne und Lautsprecher
•7''-Multifunktionsanzeige für Geräte-Überwachung und Statusanzeige sowie Möglichkeit von einstellbaren und programmierbaren Fördermengen für Zusatzsteuerkreise
•Rückfahrkamera
•Klimaautomatik
•3 Außenspiegel (Kabine links, 2x Chassis rechts)

Hydraulik

•2x Verstell- und Zahnradpumpe (2 x 126 + 21,5 + 32 l/min) mit variabler Leistungseinstellung
•Negativ Control System, 2 Stufen Fördermengeneinstellung
•Hydraulische Proportionalsteuerung mit Joystick-Bedienung
•Ventilsteuerung nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO
•2 Fahrgeschwindigkeiten
•Hydraulisch gedämpfte Fahrpedale und Fahrhebel
•Hydraulikölkühler
•Vorgesteuerte Lasthalteventile für Hubarm- und Löffelstielzylinder
•Summierungsfunktion für Hubarm und Löffelstielzylinder
•Parkbremse für Fahr- und Schwenkwerk
•Zusatzhydraulikanschlüsse für 2 Bewegungsrichtungen mit zusätzlicher Rücklaufleitung, ZH proportional gesteuert
•Schockpatronen für Zusatzhydraulik
•3. Steuerkreis inkl. Schockpatronen, proportional gesteuert
•Überlastwarneinrichtung mit Schlauchbruchventilen für Hubarm-, Löffel- und Planierschildzylinder (Advanced)

Lieferumfang

Maschine

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

ET145

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	2.490 mm
Grabtiefe (max.)	5.442 mm
Betriebsgewicht (min.-max.)	15.551 - 17.275 kg
Länge	7.788 mm
Höhe	2.786 mm

TRANSPORT UND LAGERUNG	Metrisch
Transportgewicht	14.917,00 kg

HYDRAULIK	Metrisch
Fördermenge max.	305 l/min
Hydraulikpumpe	Doppelverstell- u. 2 Zahnradp.
Tankinhalt	110 l
Betriebsdruck Drehwerk	320,0 bar
Arbeitsdruck Hydraulik	320,0 bar

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Schallleistung LWA, garantiert	99,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA	75,0 dB(A)

FAHRWERK	Metrisch
Arbeitsdruck Hydraulik	240 bar

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, EU Stage V
Batterie Kapazität (Nennwert)	120 Ah
Motorhersteller	Perkins, Perkins
Motortyp	Dieselmotor, Dieselmotor
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Motorbezeichnung	904J-E36TA, 904J-E36TA
Nennleistung	55,4 kW, 55,0 kW
Nenndrehzahl	2.420 1/min, 2.050 1/min
Kühlung	Wasserkühlung, null
Hubraum	3.621 cm3, 3.621 cm3
Zylinder	4, 4

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit	5,1 km/h
Oberwagendrehzahl	11,60 1/min
Reißkraft	69,00 kN
Losbrechkraft	91,00 kN

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.