



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## WL25

1000402701

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Radlader](#) >> [Knickgelenkte Radlader](#) >> **WL25**

## WL25

Materialnummer 1000402701

Flexibel im Einsatz zu sein ist ein wichtiges Merkmal eines kompakten Radladers – und genau das ist die Stärke des WL25.



## Produktdetails

- Hohe Produktivität dank niedrigem Vorderwagen
- Klappbares Fahrerschutzdach EPS (Easy Protection System)
- Kippbare Kabine und optimaler Servicezugang
- Maximale Traktion durch Knick-Pendelgelenk
- Der Radlader als Geräteträger

### Standard Maschine

#### Motor

- Perkins Turbo 403 J-17T, 18,4 kW / 25 PS, Stufe V

#### Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung, Pendelwinkel  $\pm 12^\circ$
- Lenkzylinder: 1

#### Bereifung

- 10 - 16.5 EM ET0

#### Antrieb

- Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wählbar über Joystick
- Betriebsbremse: Trommelbremse (kombiniert mit Feststellbremse)
- Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend

#### Hydraulik

- 3. Steuerkreis vorne DN10 inkl. Einfach-Raste, Bedienung über Hebel
- Hydraulikölkühler

- Hydraulikölkühler
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder
- Arretierung für Steuerventil

#### **Fahrerstand**

- Fahrschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS / FOPS geprüft, Fahrerstand seitlich kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung, 60 mm Federweg
- Verstellbare Lenksäule
- Armlehne rechts
- Arbeitsscheinwerfer 2 vorne und 2 hinten
- Betriebsstundenzähler
- Kraftstoffanzeige

#### **Sonstiges**

- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Abschließbarer Tankdeckel
- Gußheckgewicht
- Bolzen für Selbstbergeeinrichtung

#### **Lieferumfang**

Maschine

## Technische Daten

### WL25

<b>MECH. ANGABEN</b>	Metrisch
Betriebsgewicht	2.380,0 kg
Schaufelinhalt	0,30 m <sup>3</sup>

<b>BETRIEBSSTOFFE</b>	Metrisch
Hydrauliköl Menge	36,0 l
Kühlmittel Menge	7,50 l

<b>HYDRAULIK</b>	Metrisch
Fördermenge	45 l/min
Tankinhalt	27 l
Arbeitsdruck Hydraulik	185,0 bar

<b>UMWELTKENNDATEN</b>	Metrisch
Schalldruckpegel LpA (Norm)	101
Schalldruckpegel LpA	82,0 dB(A)

<b>FAHRWERK</b>	Metrisch
Fördermenge	78 l/min
Bereifung	10 x 16,5
Arbeitsdruck Hydraulik	450 bar

<b>VERBRENNUNGSMOTOR</b>	Metrisch
Motorhersteller	Perkins
Drehzahl (Leistung max.)	2.200 1/min
Leistung max.	18,4 kW

Motortyp	Dieselmotor
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Motorbezeichnung	403J-17T
Verbrennungsverfahren	viertakt
Kühlung	Wasserkühlung
Hubraum	1.662 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3

<b>MECH. LEISTUNGSANGABEN</b>	Metrisch
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	0,00 - 20,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	0,00 - 7,00 km/h
Fahrgeschwindigkeit	20,0 km/h

**Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE