



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PG3A

5000009055

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Pumpen](#) >> [Frischwasserpumpen](#) >> [Entwässerungspumpen](#) >> **PG3A**



## PG3A

Materialnummer 5000009055

Diese einfache, benutzerfreundliche Pumpe ist für das Fördern von Wasser bis zu 264 gpm ohne größere Festkörperanteile bis 0,3 in ausgelegt.

### Produktdetails

- Pumpen Sie die Schaufeln auf der Rückseite des Laufrads ab.
- Laufrad und Spiralgehäuse aus Gusseisen für lange Lebensdauer und minimale Wartung
- Kohlenstoff-Keramik-Gleitringdichtung.

### Lieferumfang

## Technische Daten

### PG3A

<b>MECH. ANGABEN</b>	Metrisch
Breite	405 mm
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	75 mm
Betriebsgewicht	29,0 kg
Länge	515 mm
Höhe	460 mm

<b>BETRIEBSSTOFFE</b>	Metrisch
Tankinhalt	3,60 l

<b>VERBRENNUNGSMOTOR</b>	Metrisch
Kraftstverbr. bei Leistung max	1,8 L/Std
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Motortyp	Ottomotor
Kraftstoffverbrauch	1,80 L/Std
Motorhersteller	Honda
Betriebsdrehzahl	3.600 1/min
Leistung max.	3,6 kW
Öfüllung max.	0,60 l
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Laufzeit bei 100%	2,1 std
Kühlung	Luftkühlung
Hubraum	163 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1

<b>MECH. LEISTUNGSANGABEN</b>	Metrisch
Förderhöhe max.	27,0 m

Feststoff-Durchmesser max.	6,5 mm
Fördermenge max.	1.000 l/min
Saughöhe max.	7,5 m

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE