Sichtbetonausrüstung
5100004141

Sichtbetonausrüstung
Materialnummer 5100004141

Umfassende Ausrüstung für die Verdichtung von Sichtbeton in einer Holzkiste auf einer Stahlpalette.

Produktdetails

•Robuste Konstruktion

Lieferumfang

Holzkiste auf Stahlpalette mit:
•6 Stück AR 26/6/042 inkl. 10 m Anschlusskabel und Stecker
•6 Spannklammern SV 53 - Wechselbackensystem für Rahmen- und Trägerschalungen
•1 Stück Frequenz- und Spannungsumformer FUE-M/S 75A mit 6 Abnahmedosen, 2 Gruppenschaltern, Potentiometer (0-200 Hz)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

Sichtbetonausrüstung

MECH. ANGABEN	Metrisch
Unwuchtbestückung/Seite Pos2	0
Breite	190 mm, 776 mm, 310 mm
Unwuchtbestückung/Seite Pos1	8
Länge	520 mm, 223 mm, 1.187 mm
Gewicht	29,50 kg, 6,46 kg, 200,00 kg
Höhe	696 mm, 102 mm, 494 mm

E-MOTOR	Metrisch
Motortyp	Asynchronmotor

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Gehäuseaussentemperatur	80 °C
Lagertemperaturbereich	-20 - 50 °C, -30 - 70 °C
Schalldruckpegel LpA (Norm)	DIN EN ISO 11201, DIN EN ISO 11201
Schutzklasse	I / Schutzerdung, III / Schutzkleinspannung
Schalldruckpegel LpA	70,0 dB(A), 70,0 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C, -10 - 50 °C
Schutzart	IP44, IP67

EL. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Nennfrequenz	200 Hz, 50 - 60 Hz
Nennstrom	13,00 A, 8,00 A
Phasen	3 ~, 3 ~
Ausgangsstrom	75,0 A
Ausgangsfrequenz	0 - 200 Hz
Ausgangsspannung	42,0 V

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Nennleistung [P]	0,30 kW
Nennspannung	400 - 415 V, 42 V
Nennleistung [S]	9,00 kVA
Ausgangsphasen	3 ~
Ausgangs Nennleistung [S]	5,45 kVA

ELEKTRIK	Metrisch
Frequenzverstellung	ja, Nein
Steckdosen Typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Betriebsanzeige	ja, ja
Anzahl Steckdosen	6
Kabeltyp Zuleitungskabel	H07RN-F 3x1,5
Schalter Ein/Aus	ja, nein
Leitungsquerschnitt	1,5 mm2
Länge Kabel	2,50 m, 10,00 m
Integrierter Umformer	Nein
Steckertyp	CEE-Stecker 3P 32A 42V 4H, CEE-Stecker 5P 16A 400V 6H

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Schwingungen (Hz)	100,0 Hz
Schwingungen	6.000 1/min
Zentrifugalkraft max.	3,470 kN
Zentrifugalkraft	3,470 kN

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.