DPU4545Hec
5100016953



DPU4545Hec

Materialnummer 5100016953

Reversierbare Vibrationsplatte mit Dieselmotor, Elektrostart und Compatec (Verdichtungskontrolle) für hohe Anforderungen an Leistung und Robustheit in der Boden-, Asphalt- und Pflasterverdichtung.

Produktdetails

•Robust und langlebig
•Sehr gute Zugänglichkeit zu allen Wartungspunkten
•Hohe Flächenleistung

Lieferumfang

•Vibrationsplatte
•Betriebsanleitung

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

DPU4545Hec

Eigene Attribute	Metrisch
Modelreihe	DPU

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	604 mm
Länge Deichsel in Arb.stell.	1.661 mm
Betriebsgewicht	434,0 kg
Unterfahrhöhe	790 - 914 mm
Höhe	1.308 mm

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Hydrauliköl Menge	0,5 l
Hydrauliköl Typ	Renolin MR 520
Erregeröl Typ	75W-90 API GL-4
Erregeröl Menge	0,75 l
Tankinhalt	5,00 l

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Lagertemperaturbereich	-15 - 40 °C
Messunsicherheit HAV	0,5 m/s2
Schallleistung LWA, garantiert	108,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	107,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gem. Wert)	2,5 m/s2
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4
Schalldruckpegel LpA	94,0 dB(A)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Betriebstemperaturbereich	-15 - 40 °C

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Norm (Nennleistung)	ISO 3046 IFN
Motortyp	Dieselmotor
Ölfüllung min.	0,80 l
Schräglage max.	30,0 °
Ölspezifikation	SAE 10W-40
Luftfilter	Trockenluftfilter
Verbrennungsverfahren	viertakt
Batterie Kapazität (Nennwert)	45 Ah
Motorhersteller	Hatz
Betriebsdrehzahl	3.000 1/min
Leistung max.	7,0 kW
Starterbatterie Spannung	12 V
Ölfüllung max.	1,10 l
Starter Typ	E-Start
Kühlung	Luftkühlung
Hubraum	445 cm3
Ölmenge max. mit Filterwechsel	1,20 l
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Betriebsleistung	4,9 kW
Nennleistung	6,4 kW, 6,4 kW
Nenndrehzahl	2.850 1/min, 2.850 1/min
Norm (Betriebsleistung)	ISO 3046 IFN
Kraftstoffverbrauch	1,60 L/Std
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Obere Motorendrehzahl o. Last	3.060 1/min
Norm (Leistung max.)	ISO 3046 IFN
Zylinder	1

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Steigfähigkeit	57,7 %
Flächenleistung	910 m2/h
Vorlauf	25,00 m/min
Schwingungen (Hz)	69,0 Hz
Schwingungen	4.140 1/min
Kraftübertragung	FKR
Zentrifugalkraft	45,000 kN

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.