DPU110Lekc970
5100034515



DPU110Lekc970

Materialnummer 5100034515

Einzelmaschine mit Sonderausstattung für die Verwendung im Koppelsatz

Produktdetails

•Compamatic

Lieferumfang

•1 x DPU110Lekc970
•Betriebsanleitung

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

DPU110Lekc970

Eigene Attribute	Metrisch
Modelreihe	DPU

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	970 mm
Länge Deichsel in Arb.stell.	2.409 mm
Betriebsgewicht	838,0 kg
Unterfahrhöhe	830 mm
Höhe	1.541 mm

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Hydrauliköl Menge	21,900 l
Hydrauliköl Typ	Renolin MR 520
Erregeröl Typ	75W-90 API GL-4
Erregeröl Menge	1,35 l
Kühlmittel Typ	SAE J1034:Wasser (1:1)
Tankinhalt	11,20 l
Kühlmittel Menge	4,20 l

HYDRAULIK	Metrisch
Max. zulässiger Hydraulikdruck	230,0 bar
Arbeitsdruck Hydraulik	193,0 bar

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Lagertemperaturbereich	-20 - 50 °C
Messunsicherheit HAV	0,5 m/s2
Schallleistung LWA, garantiert	109,0 dB(A)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Schallleistung LWA, gemessen	108,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gem. Wert)	< 2,5 m/s2
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4, 2000/14/EG
Schalldruckpegel LpA	95,0 dB(A)
Betriebstemperaturbereich	-10 - 50 °C

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Norm (Nennleistung)	ISO 3046 IFN
Motortyp	Dieselmotor
Ölfüllung min.	2,40 l
Schräglage max.	25,0 °
Ölspezifikation	SAE 10W-40
Luftfilter	Trockenluftfilter
Verbrennungsverfahren	viertakt
Batterie Kapazität (Nennwert)	50 Ah
Motorhersteller	Kohler
Betriebsdrehzahl	2.700 1/min
Leistung max.	18,5 kW
Starterbatterie Spannung	12 V
Ölfüllung max.	2,40 l
Starter Typ	E-Start
Kühlung	Wasserkühlung
Hubraum	1.028 cm3
Ölmenge max. mit Filterwechsel	2,40 l
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Betriebsleistung	12,0 kW
Nennleistung	16,0 kW, 16,0 kW
Nenndrehzahl	2.700 1/min, 2.700 1/min
Norm (Betriebsleistung)	ISO 3046 IFN
Kraftstoffverbrauch	3,30 L/Std
Abgasgrenzwerte	EU Stage V

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Obere Motorendrehzahl o. Last	2.800 1/min
Norm (Leistung max.)	ISO 3046 IFN
Zylinder	3

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Steigfähigkeit	36,0 %
Flächenleistung	1.397 m2/h
Vorlauf	24,00 m/min
Schwingungen (Hz)	60,0 Hz
Schwingungen	3.600 1/min
Kraftübertragung	ELHY
Zentrifugalkraft	110,000 kN

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.