



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BH55rw 32x160

5100047102

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Aufbruchtechnik](#) >> [Hämmer](#) >> [Benzinhämmer](#) >> **BH55rw 32x160**



BH55rw 32x160

Materialnummer 5100047102

Gleisstopfhammer: Verdichtet jeden Schotter, egal ob sauberes, verschmutztes oder vereistes Material. Ideal auch zum Durchtreiben von Schwellenschrauben.

Produktdetails

- Hohe Einzelschlagenergie bei niedrigem Gewicht
- Haubenabfederung
- Starkes, robustes Schlagwerk
- Stabiler, gut ausbalancierter Handgriff

Lieferumfang

- Gerät
 - Betriebsanleitung
 - Zündkerzenstecker
- (Einsteckwerkzeug nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

BH55rw 32x160

MECH. ANGABEN	Metrisch
Tiefe ohne Werkzeug	346 mm
Werkzeughalter	Hex 32x160
Breite ohne Werkzeug	492 mm
Länge ohne Werkzeug	898 mm
Gewicht	25,10 kg

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Spezialschmiermittel	Gadus S3 V220C 2
Nachschmierintervall	40 h
Tankinhalt	1,80 l

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Lagertemperaturbereich	-30 - 50 °C
Schwingungsgesamtwert ahv	4,5 m/s ²
Messunsicherheit HAV	3,0 m/s ²
Schalleistung LWA, garantiert	109,0 dB(A)
Schalleistung LWA, gemessen	106,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	DIN EN ISO 11201
Schalleistung LWA (Norm)	2000/14/EG
Schalldruckpegel LpA	101,0 dB(A)
Schwingungswert ahv (Norm)	DIN EN ISO 28927
Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C

ELEKTRIK	Metrisch
Schalter Ein/Aus	Austaster

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Zündkerze(n) Typ	Champion RL86C, Bosch WR7AC
Norm (Nennleistung)	ISO 3046-1
Elektrodenabstand	0,50 mm
Motortyp	Ottomotor
Leerlaufdrehzahl	2.000 1/min
Ölspezifikation	JASO FD, JASO FC, ISO-L-EGD, ISO-L-EGC
Nennleistung	1,6 kW, 1,6 kW
Kraftstoff Mischungsverhältnis	1:50, 1:100
Nenndrehzahl	4.500 1/min, 4.250 1/min
CO2 (NRSC)	1.255,00 g/KWh
Verbrennungsverfahren	zweitakt
Kraftstoffverbrauch	0,90 L/Std
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Motorhersteller	Wacker Neuson
Kraftstofftyp	Öl/Ottokraftstoff Gemisch, Öl/Alkylatkraftstoff Gemisch
Starter Typ	Reversierstarter
Motorbezeichnung	WM80c
Kühlung	Luftkühlung
Hubraum	80 cm ³
Zylinder	1
Gemischaufbereitung	Vergaser

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Einzelschlagenergie	55 J
Schlagzahl	1.300 1/min
Kraftübertragung	FKK-ESG-PSW

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE