BFS735
5100054573



BFS735

Materialnummer 5100054573

Fugenschneider für perfekte Schnitte in Asphalt und Beton. Hohe Schnittpräzision, optimale Manövrierbarkeit.

Produktdetails

•Hohes Schnitttempo
•Hochfester Rahmen, kugelgelagerte Räder in Kombination mit breitem Radstand und kurzer Achse

Lieferumfang

•Fugenschneider
•Wassertank
•Einmaulschl&uuml,ssel
•Betriebsanleitung
(Schneidscheibe nicht im Lieferumfang enthalten)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

BFS735

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	488 mm
Scheibendurchmesser min.	350 mm
Länge Peilrad hochgeklappt	830 mm
Aufnahmebohrung der Scheibe	25,4 mm
Höhe auf Trailer	880 mm
Gewicht	69,00 kg
Scheibendurchmesser max.	350 mm

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Wassertankinhalt	20,0 l
Tankinhalt	3,10 l

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Lagertemperaturbereich	-30 - 50 °C
Schallleistung LWA, garantiert	103,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	100,0 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	DIN EN 13862
Schallleistung LWA (Norm)	DIN EN 13862
Schalldruckpegel LpA	84,0 dB(A)
Schwingungswert ahv (Norm)	DIN EN 13862
Betriebstemperaturbereich	-15 - 40 °C

ELEKTRIK	Metrisch
Schalter Ein/Aus	ja

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Zündkerze(n) Typ	NGK BPR-6 ES, Denso W20EPR-U
Norm (Nennleistung)	SAE J1349
Elektrodenabstand	0,70 - 0,80 mm
Motortyp	Ottomotor
Schräglage max.	20,0 °
Ölspezifikation	SAE 10W-30 API SJ
Luftfilter	Zyklonluftfilter
Nennleistung	4,3 kW, 4,3 kW
Nenndrehzahl	3.600 1/min, 3.600 1/min
Verbrennungsverfahren	viertakt
Kraftstoffverbrauch	1,70 L/Std
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Motorhersteller	Honda
Ölfüllung max.	0,60 l
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Starter Typ	Reversierstarter
Kühlung	Luftkühlung
Hubraum	196 cm3
Zylinder	1
Gemischaufbereitung	Vergaser

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Betriebsdrehzahl der Scheibe	2.500 1/min
Spannbreite max.	12,0 mm
Umf.-geschw.; Scheibe 350 mm	46,0 m/s
Kraftübertragung	KRR
Schnitttiefe max.	12,0 cm

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.