WPU1550A
5100055207

WPU1550A

Materialnummer 5100055207

Reversierbare Vibrationsplatte für die Bodenverdichtung

Produktdetails

•Optimal geformte Grundplatte
•Integrierte Transportwalze
•Stabiler Schutzrahmen für Motor und Wassertank
•Grundplatte aus Kugelgraphitguss (GJS700)
•Honda-Benzinmotor

Lieferumfang

•Vibrationsplatte
•Betriebsanleitung

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

WPU1550A

Eigene Attribute	Metrisch
Modelreihe	WPU

MECH. ANGABEN	Metrisch
Breite	500 mm
Länge Deichsel in Arb.stell.	1.012 mm
Betriebsgewicht	102,0 kg
Höhe	586 mm

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Erregeröl Menge	0,18 l
Tankinhalt	3,10 l

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Schwingungsgesamtwert ahv	5,8 m/s2
Schallleistung LWA, garantiert	108,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	105,3 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 500-4
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4, 2000/14/EG
Schalldruckpegel LpA	93,6 dB(A)
Schwingungswert ahv (Norm)	EN 500-4

VERBRENNUNGSMOTOR	Metrisch
Zündkerze(n) Typ	Denso W20EPR-U, NGK BPR-6 ES
Norm (Nennleistung)	SAE J1349
Motortyp	Ottomotor
Ölfüllung min.	0,60 l

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Schräglage max.	20,0 °
Ölspezifikation	SAE 10W-30
Luftfilter	Trockenluftfilter
Verbrennungsverfahren	viertakt
Motorhersteller	Honda
Leistung max.	3,6 kW
Ölfüllung max.	0,60 l
Starter Typ	Reversierstarter
Kühlung	Luftkühlung
Hubraum	163 cm3
Ölmenge max. mit Filterwechsel	0,60 l
Elektrodenabstand	0,70 - 0,80 mm
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Nennleistung	null, 3,6 kW
Nenndrehzahl	null, 3.600 1/min
Kraftstoffverbrauch	1,40 L/Std
Abgasgrenzwerte	PDB_09_00034_01, null
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Norm (Leistung max.)	SAE J1349
Zylinder	1
Gemischaufbereitung	Vergaser

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Rücklauf	20,00 m/min
Steigfähigkeit	30,0 %
Flächenleistung	810 m2/h
Vorlauf	27,00 m/min
Schwingungen (Hz)	97,0 Hz
Zentrifugalkraft	15,000 kN

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.