IEe58/34/5
5100052663

IEe58/34/5

Materialnummer 5100052663

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Umformer-Rucksack ACBe, für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle.

Produktdetails

•Drehzahlstabiler durchzugsstarker Elektromotor
•Kurzes Zuleitungskabel, direkt mit dem Rucksack verbunden
•Unabhängigkeit von externen Stromquellen
•Keine Emissionen
•Leise im Betrieb

Lieferumfang

•Flaschenteil

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Technische Daten

IEe58/34/5

Eigene Attribute	Metrisch
Modelreihe	IE

MECH. ANGABEN	Metrisch
Länge Schutzschlauch	5,00 m
Aussendurchm. Schutzschlauch	40 mm
Flaschendurchmesser/-diagonale	58 mm
Gummiverschlußkappe	nein
Länge Flasche	337 mm
Gewicht	12,10 kg
Flaschenform	rund

BETRIEBSSTOFFE	Metrisch
Ölspezifikation	Klüberoil 4UH1-46N
Ölmenge	0,008 l

E-MOTOR	Metrisch
Motortyp	Asynchronmotor

UMWELTKENNDATEN	Metrisch
Lagertemperaturbereich	-20 - 60 °C
Messunsicherheit HAV	0,5 m/s2
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 60745-2-12
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
HAV-Summenpegel (gem. Wert)	3,5 m/s2
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 60745-2-12
Schalldruckpegel LpA	78,0 dB(A)

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C
Schutzart	IP67

EL. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Nennfrequenz	200 Hz
Nennstrom	14,80 A
Phasen	3 ~
Nennleistung [P]	0,70 kW
Nennspannung	34 V

ELEKTRIK	Metrisch
Schalter Ein/Aus	ja
Länge Kabel	1,50 m
Integrierter Umformer	Nein
Steckertyp	CEE-Stecker 3P 32A <50V 2H

MECH. LEISTUNGSANGABEN	Metrisch
Schwingungen (Hz)	200,0 Hz
Schwingungen	12.000 1/min
Schwingweite an Luft	2,90 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.